



Partijtje hardhout: uiteraard FSC- of PEFC-gecertificeerd.



Meranti van minimaal 450 kg/m³ vormt de noodzakelijke basis van een degelijk kozijn dat jaren meegaat.



Een eigen spuitscherm voor kozijnen met garantie.

sowieso meer gevoelig voor inbraak, tocht en lekages. En bestel maar eens vervangend hang- en sluitwerk dat past. Daarbij vergt kunststof ook onderhoud. Niet voor niets vervangen woningbouwverenigingen de laatste tijd bij renovatieprojecten steeds vaker kunststof door hout."

Het is niet alleen de vakman die een slecht stuk hout verwerkt.

"Nee, het gebeurt ook in de nieuwbouw. De elende met hemlock kozijnen verbaasde me destijds zeer. Iedereen kan in het Houtvademecum lezen dat hemlock duurzaamheidsklasse 5 heeft. Het uitgangspunt begrijp ik nog wel. Men zocht iets dat uit milieuoogpunt beter was dan hardhout. Het werd gevingerlast, gelamineerd naaldhout voor kozijnen. Gelamineerd hout heb ik nooit zien zitten. **Er is hier nog nooit een stuk gelamineerd hout de deur uitgegaan.** De lijmnaden zorgen op een gegeven moment voor vochttransport. Ik ben aangesloten bij het garantiefonds en krijg elk jaar rapportages over schadeclaims toegestuurd. Ik zie heel vaak gelamineerde kozijnen langskomen.

Maar goed, er zit voor de vakman ook een positieve kant aan. Die kozijnen kunnen werk opleveren. Volhout vingerlassen heb ik geen problemen mee. Ik ben in al die jaren maar één keer een losse vingerlas tegengekomen. **Ook ondeskundig beglazen levert veel schade op.** Niet goed beluchten, niet goed de kitrollen opzetten, geen goede kit gebruiken, verdroogde rubbers, dat werk. Wij leveren zowel beglase als onbeglase kozijnen. Maar het liefst lever ik beglase kozijnen, want dan krijg ik geen telefoontjes met klachten."

Een beglase kozijn is zwaar. Ik kan me voorstellen dat je de klus in twee delen wilt uitvoeren.

"Klopt. Daarom kunnen we de vaste ruiten los in celband in het kozijn zetten. De vakman kan op de klus de ruit er zelf inzetten. Bij de draaiende delen kun je het raampje eruit halen en er later weer inzetten. Kit en alles wat nodig is, leveren we mee. Met ons kozijn kan de vakman een kwaliteitsgarantie bieden. Dat is een prettige wetenschap voor de klant."

TIPS VAN TON VAN DAALEN

- **Laat de grondlaag intact, dan houd je een solide basis voor het afwerksysteem.** Het wegschuren van de oude verflaag tot op het blanke hout is overbodig als het kozijn in goede staat verkeert.
- **Laat tochtprofielen ongemoeid.** Overschilder geen (vaste) tochtprofielen in het raam of deur-kozijn of zogenaamde kaderprofielen rond raam of deur. Deze verliezen flexibiliteit en daarmee hun functie. Sluit een raam of deur pas als de verf handdroog is.
- **Bied je klanten een tweejaarlijkse controlebeurt.** Loop tijdens de controle ook de kitvoegen en rubberafdichtingen na. Een onjuist of slecht onderhouden beglazingssysteem verhoogt de kans op schade. Kitvoegen of rubberafdichtingen mogen niet los tussen de ruit en de glaslat liggen, gescheurd of anderszins beschadigd zijn. Vooral bij de onder- en tussendorpel kan dit leiden tot inwateren, met schade tot gevolg.
- **Schilder bij voorkeur het kozijn en het raamhout niet met een donkere verf.** Vooral timmerwerk op de zuid- en westgevels wordt door zonlicht en regen zwaar belast. Wil de klant toch een donkere kleur, maak dan duidelijk dat hij op frequenter onderhoud moet rekenen. Als dit niet tijdig wordt uitgevoerd, bestaat de kans dat bij schade geen beroep kan worden gedaan op Stichting Garantiefonds Timmerwerk.



VAN DAALEN HOUTTECHNIEK

Van Daalen Houttechniek produceert naast kozijnen ook ramen, raamkozijnen, deuren, deurkozijnen, erkers, schuifdeuren en 4-seizoenen deurkozijnen. Van Daalen is daarnaast dealer van Weekamp deuren die in een showroom staan opgesteld. Deze showroom is opengesteld voor de vakman en zijn klant. Van Daalen is aangesloten bij Stichting Garantie Timmerwerk en FSC-gecertificeerd.

Meer informatie:
www.vandaalenhouttechniek.nl